



ZESTAWIENIE STOLARKI

stolarka drzwiowa

symbol na rzucie	
nazwa	
wzrost (skala 1:100)	
rzut (skala 1:100)	
S	szerokość w oświetle muru [mm]
H	wysokość w świetle muru [mm]
So	szerokość w świetle ościeżnicy [mm]
Ho	wysokość w świetle ościeżnicy [mm]
[szt.]	rodzaj skrzydła
ilość	parter
razem prawe i lewe	
uwagi	

D 01	drzwi zewnętrzne stalowe
	
1000	1000
2050	2050
900	900
2000	2000
L	P
3	3
6	4
Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, malowane proszkowo na kolor białe RAL 8017, z dwoma zamkami antywłamaniowymi z wkładką bębnową i okuciami przedwymiaryowymi, drzwi wyposażone w samozamykacz	

D 02	drzwi wewnętrzne drewniane
	
1000	1000
2050	2050
900	900
2000	2000
L	P
2	2
4	
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, okładzina naturalna gr. 0,7 mm w kolorze Orzech z zamkiem antywłamaniowym z wkładką bębnową. Drzwi wyposażone w klinkę transferową 500 x 100 mm.	

UWAGA: przed zamówieniem stolarki dokonać obmiaru otworów w naturze

Systemy sanitarnych ścian działowych :

Wykonanie z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego, lekka konstrukcja, oparta na modułach.

Wysokość całkowita: 2,00 m,

Prześczerzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją: 0,20 m,

Szerokość drzwi: 0,90 m,





Konstrukcja nośna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

Sposoby zamknięć: klamka z identyfikatorem zamknięcia

Kolorystyka: biała

stolarka okienna

symbol na rzucie	
nazwa	
wiodok (skala 1:100)	
rzut (skala 1:100)	
S	szerokość w świetle muru [mm]
H	wysokość w świetle muru [mm]
ilość szt.[]	razem
wysokość podokiennika [cm]	
uwagi	

O1	O2
okno PVC	okno PVC
	
	
1200	1200
1300	600
1	9
90	160

Okna z PVC w kolorze białym (RAL 9010) szklone szybami zespolonymi 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła $U=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Okno O1 rozwiierało uchylne, okna O2 uchylne.

Wszystkie okna należy wyposażyć w okuda obwiedniowe, umożliwiające regulowaną infiltrację powietrza.

Parapety wewnętrzne wykonane z twardego PCV, okleina PCV w kolorze orzecha, szerokość 25 cm, zakończenia - listwa PCV w kolorze parapetu.

Parapety zewnętrzne stalowe - powlekane (po uprzednim ocynkowaniu) kilkoma warstwami powłok poliestrowych, kolor brąz RAL 8017, grubość: 0,55 mm szerokość: 20 cm

aru otworów w naturze

<div><div></div><div>EKOBUD</div></div>					
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.					
Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmoshin					
PRACOWNIA PROJEKTOWA:					
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155					
PROJEKT:					
KOMPLEKS "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012"					
BUDYNEK ZAPLECZA BOISK					
LOKALIZACJA INWESTYCJI:					
JANOWIEC KOŚCIELNY, GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY					
DZIAŁKI NR EWID. 302/1, 304, 305, 297, 300					
TYTUŁ RYSUNKU:					
ZESTAWIENIE STOLARKI				SKALA:	
				1:100	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA		DATA: 06.2012	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Włodzimierz Alwasiak		FAZA: P/B-W	
ASYSTENT PROJ.:		mgr inż. arch. Adam Gołębiwski		NR RYSUNKU:	
SPRAWODZAJCY:		mgr inż. arch. Michał Piwowarski		NR STRONY:	
		upr. bud. 356/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)		A/07	
				A20	