


- Kształta betonowa brukowa czerwona o grub. 8 cm
- Podstyka cem. - piasek 1:4 o grub. 4 cm
- Podbudowa z betonu B-10 grub. 15 cm
- Warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności $k > 8$ m/dobę o grub. 30 cm

UWAGA! Wymiary wjazdów dopasować indywidualnie do istniejących wjazdów (kształt, długość i szerokość).



PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO-NAD”
BOHDAN NIECIECKI
11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24
TEL. KOM. 601 200 679

- UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
 2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót.
- Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

Adres inwestycji:		Szczepkowo Borowe - Gmina Janowiec Kościelny	
Inwestor:		Gmina Janowiec Kościelny	
Projektowała:		WAWO139/POD11	
Opracował:		Upz. nr 17/19/OL	
Data:		syczeń 2013	
Skala:		1:20	
Tytuł rys.:		KONSTRUKCJA ZJAZDU	
Nr. rys.:		4.	