















| RODZAJ | DRZWI ZEWNĘTRZNE | | DRZWI ZEWNĘTRZNE | DRZWI ZEWNĘTRZNE |
|--------------------------------|--|--------|---|--|
| SYMBOL | DZ1 | | DZ2 | DZ3 |
| OPIS | Drzwi aluminiowe, kolor szary, otwierane automatycznie z systemem napowietrzania, powierzchnia napowietrzania 3,00m² | | Drzwi aluminiowe pełne, kolor szary, | Drzwi aluminiowe, kolor szary, otwierane automatycznie z systemem napowietrzania, powierzchnia napowietrzania 2,60m² |
| SCHEMAT |  | |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE OSIĘŻY | S | 100+50 | 90 | 100+30 |
| | H | 200 | 200 | 200 |
| RODZAJ OSIĘŻNICY | - | L | P | - |
| PIWNICA | - | - | - | - |
| PARTER | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PIĘTRO I | - | - | - | - |
| PODDASZE | - | - | - | - |
| SUMA | 1 | 2 | 1 | 1 |

| RODZAJ | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|
| SYMBOL | DW1 | DW2 | DW3 | DL1 | DL2 |
| OPIS | Drzwi aluminiowe pełne, o odporności ogniowej EIS30 | Drzwi drewniane przeszklone, zawieszane tak aby istniała szczelina nad podłogą, o powierzchni min. 80cm² | Drzwi drewniane przeszklone, zawieszane tak aby istniała szczelina nad podłogą, o powierzchni min. 80cm² | Drzwi drewniane pełne, wyposażone w kratki wentylacyjne w dolnej części o powierzchni min. 220cm² | Drzwi drewniane pełne, wyposażone w kratki wentylacyjne w dolnej części o powierzchni min. 220cm² |
| SCHEMAT |  |  |  |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE OSIĘŻY | S | 90 | 80 | 90 | 80 |
| | H | 200 | 200 | 200 | 200 |
| RODZAJ OSIĘŻNICY | L | P | L | P | L |
| PIWNICA | 1 | 1 | - | - | - |
| PARTER | - | - | 2 | 1 | 2 |
| PIĘTRO I | 2 | - | 2 | 1 | 4 |
| PODDASZE | 2 | 2 | - | - | 4 |
| SUMA | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 |

| RODZAJ | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE |
|--------|---|--|---|---|---|
| SYMBOL | DW4 | DW5 | DW6 | DW7 | DW8 |
| OPIS | Drzwi pcv, laminowane, wyposażone w kratki wentylacyjne w dolnej części o powierzchni min. 220cm² | Drzwi drewniane pełne, zawieszane tak aby istniała szczelina nad podłogą, o powierzchni min. 80cm² | Drzwi aluminiowe, o odporności ogniowej EIS30 | Drzwi aluminiowe pełne, o odporności ogniowej EIS60 | Drzwi aluminiowe, o odporności ogniowej EIS60 |

| SCHEMAT |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| WYMIARY W ŚWIETLE OSIĘŻY | S | 80 | 100+30 | 90 | 90 | 90+30 |
| | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| RODZAJ OSIĘŻNICY | - | L | - | L | L | - |
| PIWNICA | - | - | - | 1 | 1 | - |
| PARTER | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| PIĘTRO I | - | - | - | 1 | - | - |
| PODDASZE | - | - | - | - | 1 | 1 |
| SUMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |



KKS PROJEKT

USŁUGI PROJEKTOWE

KAMIL KRZYSZTOF SZOTOWICZ

UL. KRÓLEWIECKA 54/59 11-710 MRAĆCOWO

tel. 605 482 658 e-mail: kks-projekt@o2.pl

RODZAJ OPRACOWANIA:

BRANŻ:

ARCHITEKTURA

TEMAT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA

WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTK. CZĘŚCI BUD. USŁUG.

NA ŚROD. DOMU SAMOPOMOCY I PUNKT PRZEDSZKOLNY

LOKALIZACJA: OBR. 0009 JANOWIEC KOŚCIELNY

JED. EWID. 281 101 2, JANOWIEC KOŚCIELNY

DZ. 168/4, JANOWIEC KOŚCIELNY 64

INWESTOR: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

JANOWIEC KOŚCIELNY 62

13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY

NAZWA RYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

NR RYS.:

A-16

SKALA:

1:50

DATUM:

05.2021

PROJEKTANT:

mgr inż. arch.

PIOTR OSTOJAŃSKI

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch.

JACOB STRZEMIŃSKI

OPRACOWAŁ:

KAMIL SZOTOWICZ

UPRAWNIENIA:

250/94 OL.

10/94 OL.

PODSZ: